

DIGITAL CHECK CHEXPRESS® CX35



Le choix sécuritaire

Le CX35 poursuit cette tradition tout en ajoutant un nouveau design sombre et élégant et de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités telles que le nettoyage automatisé, un bouton intelligent et une connectivité réseau en option.

Numérisation abordable, rapide et de qualité

Le CX35 offre une numérisation de qualité rapide et des fonctionnalités telles que le nettoyage automatisé, la connectivité réseau en option et l'endossement à un prix abordable. Il inclut toutes les fonctionnalités qui ont fait de son prédécesseur le scanner RDC le plus populaire au monde, et ajoute de multiples améliorations que nous avons développées entre-temps !

USB aujourd'hui, scanner réseau demain

À l'épreuve du temps avec le CX35. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui à fonctionner en mode USB traditionnel et, lorsque vous êtes prêt, en appuyant sur quelques Smart Button, passez en mode réseau Ethernet sur USB. Pas besoin de mettre à jour le micrologiciel ou d'envoyer le scanner pour une mise à niveau

Image de qualité et capture MICR

Le CX35 utilise des capteurs d'image de 600 ppp et la technologie d'amélioration d'image Best Read® pour produire des images haute résolution lisibles. Le scanner combine la lecture MICR avec la vérification OCR pour augmenter la précision de lecture globale. Ainsi, que le chèque ait un arrière-plan saturé ou qu'il soit écrit à l'encre gel, le CX35 fournira des taux de lecture précis pour vos besoins.

AVANTAGES

- Numérisation facile à alimentation unique
- Connexion au réseau via Ethernet sur USB en option
- Mode de nettoyage automatisé
- Silencieux et rapide
- Conçu pour durer

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions du scanner

Hauteur : 18,97 cm (7,47 po)

Largeur : 9,96 cm (3,92 po)

Longueur : 23,83 cm (9,38 po)

Poids : 1,80 kg (3,72 lb)

Gestion des documents

Hauteur de document : 54 à 108 mm (2,12 po à 4,25 po)

Hauteur de capture d'image : Jusqu'à 106 mm (4,17 po)

Longueur de document : 81 à 228 mm (3,19 po à 8,98 po)

Poids de document : Papier bond 60 à 105 g/m² (16 à 28 lb)

Épaisseur de document : 0,081 à 0,147 mm (0,0032 po à 0,0058 po)

Format de papier

Scan et Retour: 0.0032" - 0.0058" (0.081 - 0.147 mm)

Transit: 0.0032" - 0.0090" (0.081 - 0.229 mm)

Vitesse

Mode Scan et Retour: Jusqu'à 30 documents par minute

Connectivité

Câble USB 2.0 haute vitesse et alimentation inclus

Capteur d'image

Résolution : 600 dpi

Source de lumière : DEL tricolores

Capteur d'image dans l'ultraviolet (UV) avant en option

Systèmes d'opération supportés

Windows 10® (32/64 bit)

Windows 11® (32/64 bit)

Mac OS X

Linux OS

Électricité

Consommation d'énergie: 24 Watts

Voltage d'entrée: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz

Alimentation électrique séparée standard:

Détection automatique du voltage

Environnemental

Température d'opération: 60°–90° F (15°–32° C)

Humidité en opération: 35–85% sans condensation

Fonctions de productivité (bouton intelligent)

Marche/Arrêt

Éjecter

Activer le nettoyage automatisé

Garantie:

1 an